

仕 様 書

1 件 名 サドル付分水栓 150×25 mm 1個 ほか5件

2 納 期 発注後3週間

3 調達物品及び納品場所

品名	規格形状	数量	単位	備考	納品場所
サドル付分水栓 150×25 mm	150×25 mm 鋳鉄管用 ボール式コア入り	1	個	承認材料	上下水道局 高尾第一倉庫
サドル付分水栓 350×40 mm	350×40mm 鋳鉄管用 ボール式コア入り	1	個	承認材料	
サドル付分水栓 350×50 mm	350×50mm 鋳鉄管用 ボール式コア入り	1	個	承認材料	
S形ヤノジョイント	ダクタイル鋳鉄管（直管部 用）φ150 mm	1	個	承認材料	
塩ビ管用継手補修材	50 mm FCD製 塩ビ管継手 部用漏水補修金具（ソケッ ト用）	3	個	承認材料	
特殊押輪	ダクタイル鋳鉄管 K形用 100 mm 3DkN以上（ゴム輪、ボルトナット 付）	4	組	承認材料	

注 備考欄に承認材料と記載されている場合は、下関市上下水道局水道用資材承認一覧表に登録されているものを納品すること。

4 その他

納品の際には、事前に水道管路課に連絡すること。

連絡先：水道管路課 管理係 TEL083-231-3115

参考：下関市上下水道局水道用資材承認一覧表（抜粋）

弁・栓

品 名	形状・寸法	規 格	適用条件
サドル付分水栓 (DIP用A型)	φ75～350×20～50	JWWA B 117	ボール式コア入り

継手

品 名	形 状・寸 法	型 式・(条 件)	メーカー
S型ヤノジョイント	φ75～400	TN-65S	大成機工㈱

品 名	形 状・寸 法	型 式・(条 件)	メーカー
ソケット用フクロジョイント	φ40～150	TH-60	大成機工㈱
パイププロテクター 硬質塩化ビニル管用	φ40～150	FHAV	コスモ機工㈱

品 名	形 状・寸 法	型 式・(条 件)	メーカ－
特殊押輪ロングワイドZ	φ 75～900	TN-30Z	大成機工㈱
スーパーホールド	φ 75～900	CMH-Z・CMH-S	コスモ工機

法令に適合したもの：水道法施行令第 6 条（給水装置の構造及び材質の基準）及び厚生省令第 14 号（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令）に定められた技術的事項に適合したもの