

別紙

下関市王司 中村地区 施工延長8,709m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めつき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	4,994	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めつき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	4,995	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm(※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	4,716	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		79	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めつき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	278	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市内日上 石畑坂地区 施工延長2,500m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めつき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	1,433	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めつき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	1,434	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm(※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	1,353	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		23	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めつき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	80	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市赤池町 蔵本地区 施工延長230m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めつき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	132	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めつき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	133	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm(※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	126	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		3	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めつき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	6	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市木屋川 南町地区 施工延長1,380m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	791	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	792	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	750	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18(1.2mm)×350mm		13	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	41	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市内日上 江後地区 施工延長2,160m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	1,239	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	1,240	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	1,172	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18(1.2mm)×350mm		20	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	67	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 菊楽地区 施工延長1,640m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	940	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	941	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	889	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18(1.2mm)×350mm		15	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	51	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 上田部地区 施工延長1,600m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3GH-3 付着量155g/㎡以上）	917	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	918	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	866	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18(1.2mm)×350mm		15	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3GH-3 付着量155g/㎡以上）	51	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 茶屋川地区 施工延長2,570m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3GH-3 付着量155g/㎡以上）	1,474	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	1,475	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	1,394	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18(1.2mm)×350mm		24	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3GH-3 付着量155g/㎡以上）	80	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 田部地区 施工延長1,020m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3GH-3 付着量155g/㎡以上）	585	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	586	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	553	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18(1.2mm)×350mm		10	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3GH-3 付着量155g/㎡以上）	32	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 藤内畑地区 施工延長2,100m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	1,204	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	1,205	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	1,137	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		19	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	67	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 上ノ諏訪地区 施工延長2,940m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	1,686	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	1,687	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	1,594	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		27	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	92	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 妻月（1）地区 施工延長870m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	499	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	500	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	474	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		8	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上）	25	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 妻月（２）地区 施工延長590m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3H-3 付着量155g/㎡以上）	338	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	339	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	322	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18(1.2mm)×350mm		6	k g	本支柱への結点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3H-3 付着量155g/㎡以上）	16	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 船場（１）地区 施工延長1,050m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3H-3 付着量155g/㎡以上）	602	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	603	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	570	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18(1.2mm)×350mm		10	k g	本支柱への結点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3H-3 付着量155g/㎡以上）	32	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 船場（２）地区 施工延長833m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3H-3 付着量155g/㎡以上）	478	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	479	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	453	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18(1.2mm)×350mm		8	k g	本支柱への結点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3H-3 付着量155g/㎡以上）	25	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 久野地区 施工延長860m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGGH-3 付着量155g/㎡以上）	493	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD295A)に溶融亜鉛めっき(JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上) 加工	494	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm(※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD295A)※非メッキ	468	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		8	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGGH-3 付着量155g/㎡以上）	25	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 檜崎地区 施工延長700m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGGH-3 付着量155g/㎡以上）	401	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD295A)に溶融亜鉛めっき(JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上) 加工	402	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm(※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD295A)※非メッキ	379	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		7	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGGH-3 付着量155g/㎡以上）	22	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市菊川町 久野中村地区 施工延長1,630m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGGH-3 付着量155g/㎡以上）	935	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD295A)に溶融亜鉛めっき(JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上) 加工	936	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm(※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD295A)※非メッキ	884	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		15	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGGH-3 付着量155g/㎡以上）	51	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市豊田町 花瀬下地区 施工延長3,103m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3GH-3 付着量155g/㎡以上）	1,779	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	1,780	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	1,680	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18(1.2mm)×350mm		28	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3GH-3 付着量155g/㎡以上）	99	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市豊田町 小谷地区 施工延長800m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3GH-3 付着量155g/㎡以上）	459	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	460	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	434	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18(1.2mm)×350mm		8	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3GH-3 付着量155g/㎡以上）	25	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市豊田町 下組地区 施工延長8,044m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3GH-3 付着量155g/㎡以上）	4,612	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	4,613	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	4,356	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：φ18(1.2mm)×350mm		73	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3GH-3 付着量155g/㎡以上）	256	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市豊田町 久保田地区 施工延長2,360m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3H-3 付着量155g/㎡以上）	1,353	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	1,354	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	1,280	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		22	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3H-3 付着量155g/㎡以上）	73	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市豊田町 下八道地区 施工延長1,400m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3H-3 付着量155g/㎡以上）	803	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	804	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	759	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		13	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3H-3 付着量155g/㎡以上）	44	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市豊田町 庭田地区 施工延長12,259m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3H-3 付着量155g/㎡以上）	7,029	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）に溶融亜鉛めっき（JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上）加工	7,030	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm（※400mmで「J」状に曲げる）	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112 SD295A）※非メッキ	6,639	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		111	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWM3H-3 付着量155g/㎡以上）	390	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市豊浦町 宇賀 前坪蔵の後地区 施工延長2,330m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGGH-3 付着量155g/㎡以上）	1,336	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD295A)に溶融亜鉛めっき(JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上) 加工	1,337	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm(※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD295A)※非メッキ	1,263	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		22	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGGH-3 付着量155g/㎡以上）	73	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市豊浦町厚母郷 久信郷地区 施工延長1,150m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGGH-3 付着量155g/㎡以上）	659	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD295A)に溶融亜鉛めっき(JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上) 加工	660	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm(※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD295A)※非メッキ	624	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		11	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGGH-3 付着量155g/㎡以上）	35	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市豊北町 滝部 寺地地区 施工延長2,825m

仕 様		数量	単位	備考
品名（規格・寸法）	品質			
・溶接金網（シカ用） 地上高1,900mm ・外形寸法：高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数：縦線φ5.0mm×10本 横線φ5.0mm×15本 ・横網目：218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目：上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長：横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGGH-3 付着量155g/㎡以上）	1,620	枚	
・本支柱（シカ用） ・外形寸法：直径φ15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD295A)に溶融亜鉛めっき(JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上) 加工	1,621	本	支柱間隔1.744mm
・アンカーピン（シカ用） ・外形寸法：12.7mm (D13)×500mm(※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ：鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD295A)※非メッキ	1,531	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所の溶接金網には不要。
・ステンレス結束線（シカ用） ・外形寸法：#18(1.2mm)×350mm		26	k g	本支柱への結束点数：5点
・門柱用コイル（スパイラル筋）（シカ用） ・外形寸法：線径φ4mm コイル径φ38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ：亜鉛めっき鉄線（JIS G3547 SWMGGH-3 付着量155g/㎡以上）	89	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。

下関市豊北町 田耕 中河内地区 施工延長1,362m

仕 様		数量	単位	備考
品名 (規格・寸法)	品質			
・溶接金網 (シカ用) 地上高1,900mm ・外形寸法 : 高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数 : 縦線 ϕ 5.0mm×10本 横線 ϕ 5.0mm×15本 ・横網目 : 218mm×9スパン=1,962mm ・縦網目 : 上部200mm×3スパン 中部150mm×4スパン 下部100mm×7スパン 計1,900mm ・突出長 : 横線19mm 縦線50mm	・材質及び仕上げ : 亜鉛めっき鉄線 (JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上)	781	枚	
・本支柱 (シカ用) ・外形寸法 : 直径 ϕ 15.9mm (D16) 長さ2,300mm	・材質及び仕上げ : 鉄筋コンクリート用棒鋼 (JIS G3112 SD295A) に溶融亜鉛めっき (JIS H8641 2種55HDZ55 付着量550g/㎡以上) 加工	782	本	支柱間隔1,744mm
・アンカーピン (シカ用) ・外形寸法 : 12.7mm (D13) ×500mm (※400mmで「J」状に曲げる)	・材質及び仕上げ : 鉄筋コンクリート用棒鋼 (JIS G3112 SD295A) ※非メッキ	740	本	溶接金網1枚につき1本。但し門扉箇所溶接金網には不要。
・ステンレス結束線 (シカ用) ・外形寸法 : #18 (1.2mm) ×350mm		13	k g	本支柱への結束点数 : 5点
・門柱用コイル (スパイラル筋) (シカ用) ・外形寸法 : 線径 ϕ 4mm コイル径 ϕ 38mm 長さ2,000mm	・材質及び仕上げ : 亜鉛めっき鉄線 (JIS G3547 SWMGH-3 付着量155g/㎡以上)	41	本	門扉箇所の溶接金網1枚につき1本。但し溶接金網を2枚使用する門扉箇所については、観音開きに開閉できるように2本使用。